

Aprilia RXV 450/550 Enduro MY '09Technische Daten

Motor-Bauart:	Flüssigkeitsgekühlter V2-Zylinder-4-Takter, 77° Winkel
Ventile:	je vier Titanventile, je eine obenliegende Nockenwelle, kettengetrieben
Bohrung/Hub:	76,0 x 49,5 mm (450), 80,0 x 55,0 (550)
Verdichtung:	13,0 : 1 (450), 12,5 : 1 (550)
Leistung mit Zulassung:	12,5 kW bei 6.750/min (450), 15 kW bei 6.000/min (550)
Hubraum:	449 cm ³ / 553 cm ³
Schmierung:	Trockensumpf; separate Getriebeschmierung
Gemischaufbereitung:	Elektronische Einspritzung, Drosselklappen-Ø 38 bzw. 40 mm
Zündung:	Elektronische CDI-Zündung
Starter:	Elektro
Lichtmaschinenleistung:	340 W
Kupplung:	Mehrscheiben-Kupplung im Ölbad
Getriebe:	5-Gang
Gangstufen:	1. Gang 2,58; 2. Gang 1,92; 3. Gang 1,53; 4. Gang 1,26; 5. Gang 1,04;
Primär-/Sekundärübers.:	2,54 / 3,20; Kette
Rahmen:	Stahlrohr-Gitterrahmen mit Aluminium-Seitenprofilen
LK-Winkel, Nachlauf:	63 Grad, 112 mm
Federung vorn:	Hydraulische USD-Gabel, 45 mm Ø; Dämpfung und Vorspannung einstellbar
Federung hinten:	Aluminiumschwinge mit progressiver APS-Umlenkung, hydraulisches SACHS-Monofederbein, Federvorspannung, Zugstufen-/Druckstufen-Dämpfung einstellbar
Federweg v/h:	298 / 300 mm
Bremse vorn:	eine Wave-Scheibe, 270 mm, Schwimmsattel-Zange
Bremse hinten:	eine Scheibe, 240 mm, Schwimmsattel-Zange
Felgen vorn/hinten:	Aluminium-Speichenräder, 1.60 x 21; 2.15 x 18
Reifen vorn/hinten:	90/90-21; 140/80-18
Länge/Breite:	2.240 / 830 mm
Bodenfreiheit:	396 mm
Sitzbankhöhe:	996 mm
Radstand:	1.485 mm
Gewicht*:	119 kg
Zulässiges Gesamtgewicht:	312 kg
Tankinhalt:	7,5 Liter +/- 0,5 Liter

* Leergewicht = Krad fahrfertig, vollgetankt, 100 % gefüllte Systeme für andere Flüssigkeiten